

FICHA TÉCNICA

DEPÓSITO GÓNDOLA 1.25 MTS
CÓDIGO : GON-1.25MTS



Los depósitos de góndola de EcoStandard son productos prefabricados recubiertos con malla acma. Nuestros modelos permiten almacenar sustancias peligrosas en pequeñas cantidades en envases menores a 5 kg o lts.

Todos nuestros depósitos de góndolas cumplen con el Decreto supremo 78 (Nuevo D.S. 43), además nuestros depósitos de góndolas incluyen la señalética de seguridad respectiva a la normativa Nch.2190/Of.2003 NFPA 704.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

DIMENSIONES <small>(Frente x Fondo x Alto)</small>	VOLUMEN CONTENCIÓN	PESO PRODUCTO	ÁREA ÚTIL	MATERIAL	RESISTENCIA AL FUEGO	VENTILACIÓN
1.25 x 0.80 x 2.17 mts	240 Litros	230 Kg	3 m ²	Acero	No aplica	Natural

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Receptáculo Superficie	▶ Acero ASTM A36 3 mm - Soldadura MIG AWS ER70S-6
Estructura	▶ Parrilla metálica 25mm con resistencia de carga de 1.2 ton/m ²
Puertas	▶ Ángulo laminado 40x40x3 mm
Recubrimiento	▶ Perfil L 3-5 y T 3-4 1.5 mm sobre pomeles 5/8"
Terminación	▶ Malla Acma 3G 1.8 mm
	▶ Anticorrosivo Epóxico Gris para alta resistencia química, esmalte Poliuretano Azul RAL 5003 para exposición a intemperie








NORMATIVA DE DISEÑO

- D.S. N° 78/2009, MINSAL (Incluido nuevo D.S. N° 43/2016)**
▶ "Almacenamiento de sustancias peligrosas"
- D.S. N° 148/2003, MINSAL**
▶ "Manejo de residuos peligrosos"
- D.S. N° 594/1999, MINSAL**
▶ "Condiciones Sanitarias/Ambientales en el lugar de trabajo"

ACCESORIOS INCLUIDOS

					
EXTINTOR	KIT ANTIDERRAMES	LAVAJOS	DETECTOR DE HUMO	SEÑALÉTICA	BUZÓN HDS
✓	✗	✗	✗	✓	✓

SEÑALÉTICA

						
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓